

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

für den Zeitungsdruck

DRUCK STYRIA GMBH & CO KG | druck@styria.com | T. +43 316 8099 2003 | F. +43 316 8099 2004 | www.printgroupstyria.com

Datenformat und Beschnitt

Datenformat

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten exakt nach den Vorgaben im Datenblatt (siehe Datenblätter Broadsheet /Großformat bzw. Tabloid/Kleinformat) an. Dort finden Sie produktspezifische Merkmale wie Sicherheitsabstände und Beschnittzugaben.

Raster

Rasterweite beträgt 60 L/cm (153 lpi)

Druckmarken

Vermeiden Sie in Ihrer Datei Druckmarken, wie Schnittmarken, Passer- oder Farbmarken sowie Passkreuze, da diese sonst mitgedruckt werden.

Farbe

Farbmodus

Wir benötigen Ihre Druckdaten im CMYK-Farbraum.

Farbprofil

Das Farb-ICC-Profil der WAN-IFRA: „WAN-IFRAnewspaper26v5.icc“ bzw. bei Graustufenbilder das Graustufen-ICC-Profil der WAN-IFRA: „WAN-IFRAnewspaper26v5_gr.icc“ sind zu verwenden.

WICHTIG: Alle für den Zeitungsdruck wesentlichen Parameter sind in diesem Profil enthalten. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die farbverbundene Darstellung auf dem Bildschirm einen kalibrierten Monitor voraussetzt.

Sonderfarben

Sonderfarben (sowie auch RGB- oder LAB-Werte) werden automatisch in CMYK konvertiert – hierbei kann es zu Fehlinterpretationen in der Farbgebung kommen.

TIPP: Bitte konvertieren Sie alle Farben (sowie auch Bilder) in CMYK.

Gesamtfarbauftrag

Der Gesamtfarbauftrag liegt bei max. 220 % .

WICHTIG: Bei der Verwendung des „WAN-IFRAnewspaper26v5.icc“-Profils wird der Gesamtauftrag automatisch bei der Farbtransformation in den CMYK-Farbraum angewendet.

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

für den Zeitungsdruck

DRUCK STYRIA GMBH & CO KG | druck@styria.com | T. +43 316 8099 2003 | F. +43 316 8099 2004 | www.printgroupstyria.com

Druckbarer Tonwertbereich

Der druckbare Tonwertbereich liegt zwischen 5 % bis 95 %.

WICHTIG: Trotz unserer laufenden Kontrolle der Druckproduktion können aufgrund der schnelllaufenden Zeitungsdruckmaschinen innerhalb der Kontrollintervalle Exemplare mit Abweichungen beim **Passer** von maximal +/- 0,15 mm, bei der **Farbdichte** von maximal +/- 0,1 D und beim **40%-Rastertonwert** bis max. +/- 5 % auftreten. Wichtig für Sie als Kunde ist, dass alle diese Abweichungen einerseits automatisch mit dem ISOnewspaper26v5.icc-Profil geregelt sind, andererseits in der ISO-Norm liegen und den guten visuellen Gesamteindruck nicht beeinträchtigen. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass unsere **Farbraumrose** zu 97,84 % mit dem Referenzfarbraum übereinstimmt und wir somit weit über die geforderten 90 % liegen.

Schriften und Linien

Minimale Schriftgröße

Benutzen Sie, um eine gute Lesbarkeit bei Ihrem Druckerzeugnis zu gewährleisten, keine Schriftgrößen unter 6 Punkt (2,1 mm). Im speziellen bei farbigen bzw. negativen Schriften wählen Sie bitte eine serifenlose Schrift mit mindestens Schriftschnitt „Bold“.

Tipp: Kunde druckt mit niedriger Auflösung auf seinem Drucker, um eine „Vorschau“ auf das Ergebnis zu bekommen.

Schriften einbetten

Bitte achten Sie darauf, dass in Ihren Druckdaten alle Schriftelemente eingebettet sind. Nach dem PDF-Export sind in den meisten Fällen diese automatisch eingebettet. Ist dies nicht der Fall, so sollten Sie Ihre Texte in Pfade umwandeln.

Linien

- Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,3 Punkt (0,11 mm) haben.
- Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm) haben

WICHTIG: Speziell bei verkleinerten Grafiken auch die **Linienstärke** beachten.

Farbe

Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz anlegen.

(Beispiel: Cyan 0 %, Magenta 0 %, Gelb 0 %, Schwarz 60 % oder Cyan 0 %, Magenta 0 %, Gelb 0 %, Schwarz 100 %)

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

für den Zeitungsdruck

DRUCK STYRIA GMBH & CO KG | druck@styria.com | T. +43 316 8099 2003 | F. +43 316 8099 2004 | www.printgroupstyria.com

Datei

Dateityp

Ihre Druckdaten benötigen wir im PDF-Format.

PDF-Anforderungen

PDF-Datei bitte im Standard PDF/X-4 (PDF 1.6) erstellen.

Seiten

Bitte liefern Sie Einzelseiten-PDF an.

Wir bitten um eine visuelle Eigenkontrolle der fertigen PDFs vor Anlieferung.

Daten-Upload

Laden Sie die gewünschten Daten über den Menüpunkt „Service/Datenanlieferung“ auf unsere Webseite bzw. direkt über folgenden Link: printgroup.styria.com hinauf.

Sie haben Fragen zur Druckdatenerstellung?

Unsere Experten unterstützen Sie gerne persönlich in allen Fragen zu Druckdaten und Daten-Upload.

Team Prepress | Styria Media Design GmbH & Co KG
Styriastraße 20 | 8042 Graz | Austria
T. +43 316 875 2206
prepress@styria.com

Dirk Destaller | Druck Styria GmbH & Co KG
Styriastraße 20 | 8042 Graz | Austria
T. +43 316 8099-2001
dirk.destaller@styria.com